630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Установка для производства сухих смесей «Строитель 1127»

Использование ковшовых элеваторов - транспортеров П-1 для загрузки основных компонентов смесей в бункерный весовой дозатор БДВ позволяет компактно разместить на минимальной площади оборудование для подачи 4 компонентов и упростить его техническое обслуживание в процессе эксплуатации.

Подача основных компонентов из силосов, размещенных вне производственного помещения, выполняется горизонтальными шнековыми транспортерами ТВ-1, изготовленными в Италии.

Для приема, хранения и выдачи основных компонентов, поставляемых в бумажных мешках или иной мелкой таре, использован растариватель УРМ, оборудованный бункером объемом 2 м3.

Применение двухвального смеситель ЗТФ-06 с объемом загрузки 400 л позволяет получать смеси с высокой однородностью, недоступной для других типов смесителей.

Для фасовки смесей применен пневмокамерный дозатор ПКП-386, обеспечивающий высокопроизводительную фасовку как песчаноцементных , так и гипсовых смесей.

Максимальная производительность установки 7 т/час.

Технические характеристики установки "Строитель 1127"

Максимальная производительность , т/час	7
Количество основных компонентов смеси	4
Объем одного замеса, м³	0,4
Подача основных компонентов	из силосов, из мешков
Дозирование основных компонентов	автоматически
Подача добавок в смеситель	вручную
Количество и тип фасовщиков	1 пневмокамерный
Фасовочная тара	клапанные мешки
Установленная мощность оборудования, кВт	38
Максимальная габаритная высота оборудования, мм	7320
Площадь, занимаемая оборудованием, м ^{2}	65

630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Обслуживающий персонал, чел.	2