

# Установка сухих смесей «Строитель 1004»



Двухвальный [смеситель ЗТФ-06](#), обеспечивающий наилучшую однородность смеси из всех известных типов смесителей, установлен на тензодатчики для измерения массы подаваемых шнековыми транспортерами компонентов. Система управления обеспечивает поочередное автоматическое дозирование компонентов в соответствии с рецептурой смеси. Готовая смесь выгружается из смесителя в промежуточный бункер.

Автоматическая фасовка по массе в клапанные мешки выполняется шнековым [дозатором ПКП-182](#) одновременно с дозированием компонентов и перемешиванием в смесителе следующей порции смеси. [Раствариватели УРМ](#) оборудованы пылезащитными устройствами, подключаемыми к цеховой системе аспирации.

Добавление в состав установки дополнительного растваривателя со шнековым [транспортером ТВ-1](#) позволит выпускать трехкомпонентные смеси, а при комплектации установки вторым шнековым дозатором и соответствующим промежуточным бункером ее производительность увеличится до 4 т/час. Максимальная производительность установки с одним шнековым дозатором 2,5 т/час. Габаритная высота установки 4,5 м

## Технические характеристики установки "Строитель 1004"

Максимальная производительность с одним шнековым дозатором , м <sup>3</sup> /час	2,5
Количество основных компонентов смеси	2

Объем одного замеса, м <sup>3</sup>	0,4
Загрузка компонентов в смеситель	автоматически
Дозирование компонентов	автоматически
Установленная мощность оборудования, кВт	24,25
Максимальная габаритная высота оборудования, мм	4450
Площадь, занимаемая оборудованием, м <sup>2</sup>	32
Обслуживающий персонал, чел.	2