630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Установка нанесения покрытий УОК (установка обсыпки конфет)

Над отделочным ленточным транспортером установлена течка с регулируемым направляющим аппаратом, обеспечивающая равномерную подачу крошки по всей ширине ленты. Покрытые жидкой глазурью конфеты попадают на перемещаемый транспортером слой кошки и обсыпаются струей крошки из течки, при этом крошка прилипает к конфетам. С отделочного транспортера конфеты по решетчатому наклонному лотку подаются на ленту охлаждающего транспортера, а избыточная крошка просыпается через решетку в сборник и направляется в ковшовый подъемник, который поднимает и засыпает ее в приемник течки, обеспечивая циркуляцию крошки. Транспортеры, используемые для обеспечения циркуляции крошки, исключают ее измельчение и истирание. Расход крошки периодически компенсируется оператором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ - УОК

Ширина ленты отделочного транспортера, мм	1100
Скорость ленты номинальная, мм/с	31
Установленная мощность, кВт	2,1
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	2000x1900x3600
Масса, кг	600