630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Установка дозирования и подачи микродобавок "Строитель 747"

Установка подачи микродобавок "Строитель 747" применяется в установках для производства сухих строительных смесей (ССС) серии "Строитель 1100" для автоматизации дозирования и загрузки дозы сухих микродобавок в смеситель установки. Установка подачи микродобавок "Строитель 747" позволяет по заданной программе подавать в замес до 4-х сухих добавок из 4-х расходных бункеров емкостью 120 и 400 л.

Счетверенный шнековый дозатор ПКП-182 последовательно подает из расходных бункеров соответствующую добавку в бункер-дозатор, оборудованный весоизмерительным устройством. Из бункера-дозатора отмеренная доза добавок выгружается в бункер транспортера П-2, доставляющего добавки по наклонным направляющим в смеситель установки для производства ССС. Загрузка добавок из тары в расходные бункеры производится вручную с использованием растаривателей УРМ, оборудованных пылеулавливающими ограждениями с бортовыми отсосами, присоединяемыми к системе аспирации. Для подачи добавок в расходные бункеры емкостью 400 л используются крутонаклонные шнековые транспортеры ТВ-4.

Установка подачи микродобавок "Строитель 747" дает следующие преимущества:

- повышение производительности производства смесей за счет уменьшения продолжительности цикла смешивания смеси;

- уменьшение количества обслуживающего персонала за счет снижения трудоемкости дозирования и ввода добавок в смеситель;

- снижение эксплуатационных расходов за счет упразднения технологической тары для добавок;

- исключение снижения качества смеси и потерь от рекламаций из-за ошибок персонала (исключение "человеческого фактора");

- автоматический учет расхода микродобавок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ "СТРОИТЕЛЬ 747"

Максимальное количество добавок	4
Максимальный общий объем доза добавок, л	50
Максимальная общая масса дозы добавок, кг	26
Погрешность дозирования, г	20
Вместимость расходных емкостей, л	120;120; 400; 400

630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Высота загрузки в смеситель, мм	3850
Установленная мощность, кВт	18,1
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	6600x3500x4500