

# Измельчитель МД-20 (дисковая дробилка)



В камеру измельчения продукт подается из бункера загрузочного, интенсивность подачи регулируется шибером. Внизу камеры установлен вращающийся диск со сменными решетками и зубчатыми ножами.

Помещенный в камеру продукт измельчается ножами и просыпается через сменные решета в камеру выгрузки. Из камеры выгрузки продукт перемещается в разгрузочный лоток с помощью лопаток на нижней поверхности вращающегося диска.

Измельчитель по согласованию с заказчиком комплектуется набором ножей и сменных решеток с отверстиями разного диаметра.

## Технические характеристики измельчителя МД-20

| Производительность, кг/час (на указанных решетках): |        |
|---|--------|
| по соли (сахару)                                    | до 500 |
| по хлебопродуктам                                   | до 200 |
| по мясо-костному фаршу                              | до 200 |
| по рыбе   | до 250 |
| по корнеплодам                                      | до 300 |

|   |              |
|---|--------------|
| Объем камеры измельчения, л             | 40           |
| Ячейка указанной решетки, мм:           |              |
| для соли, сахара                        | 6            |
| для хлебопродуктов на квас              | 6            |
| для панировочных сухарей                | 3,5          |
| для мясокостного фарша                  | 20           |
| для овощей и корнеплодов                | 15           |
| Частота вращения диска с ножами, об/мин | 960          |
| Установленная мощность привода, кВт     | 5,5          |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм            | 700х700х1450 |
| Масса, кг                               | 250          |