630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

# Мельничный комплекс №2

Компактный мельничный комплекс №2 предназначен для производства горчичного порошка, соевой и льняной муки из шрота, полученного в результате экструдирования соответственно  горчичных, соевых и льняных семян на экструдерах. Для монтажа и эксплуатации мельничного комплекса №2 не требуется высококвалифицированный персонал.

## Технические характеристики мельничного комплекса №2

| | |
|---|---|
| Производительность, кг/час | 400 |
| Установленная мощность, кВт | 23,8 |
| Площадь, занимаемая оборудованием, м$^2$ | 12 |
| Габаритная высота оборудования, мм | 2900 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 2 |

## МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС №2 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:

1
Измельчитель МД-20 производит предварительное измельчение и дробление шрота для последующего его помола.

2
Два измельчителя МП-205 - это пальцевые мельницу-дезинтеграторы, оборудованные шнековыми питателями для регулируемой подачи дробленого шрота, которые обеспечивают тонкий помол и выгрузку полученной муки в мешки, надеваемые на приемники циклонов, оборудованных рукавными фильтрами для очистки отводимого воздуха.

3
Шнековый транспортер ТВ-4 обеспечивает подачу измельченного шрота в приемный бункер питателей мельниц.