

## Дозатор УД-4 (непрерывное дозирование)



Порошок из бункера, оборудованного ворошителем, подается шнеком по стволу, заглубленному в дражировочный барабан, и высыпается через выпускное отверстие специальной конфигурации, обеспечивающее распределенное нанесение порошка на покрываемые продукты. Дозатор изготовлен из коррозионностойкой стали. Регулировка подачи материала выполняется с помощью частотного преобразователя. Для удобства регулярного технического обслуживания дозатор закреплен на раме, оборудованной колесами.

### Технические характеристики дозатора УД-4

Объем бункера, л	40
Длина ствола шнека, мм	1400
Диапазон дозирования, л/мин	0,2...2
Диаметр шнека, мм	48
Частота вращения шнеков, об/мин	6,5...65
Мощность электродвигателя, кВт	1,1
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2300x800x1900



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а  
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)  
т. 353-10-27, 353-66-33  
E-mail: [info@prodselmash.ru](mailto:info@prodselmash.ru)  
[www.prodselmash.ru](http://www.prodselmash.ru)

---

---

Масса, кг	170
-----------	-----