630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)
т. 353-10-27, 353-66-33
E-mail: info@prodselmash.ru
www.prodselmash.ru

Смеситель ЗТФ-03 (лопастной двухвальный)

Реализован наиболее эффективный метод перемешивания: вращающиеся параллельные лопастные валы обеспечивают встречное движение материалов по пересекающимся траекториям. Частота вращения лопастных валов, скорости износа, действующие нагрузки на опоры у смесителя ЗТФ-03 ниже, чем у смесителей других типов, поэтому у него выше надежность и ниже эксплуатационные расходы. Соприкасающиеся с продуктом детали изготовлены из коррозионностойкой стали. Спиральные лопасти изготовлены из трубы круглого сечения. Между лопастями размещен шнек, обеспечивающий дополнительное перемешивание продуктов и их выгрузку через разгрузочное окно в торце бункера. Загрузка компонентов в бункер смесителя производится сверху при открытой крышке.

Технические характеристики смесителя ЗТФ-03 в базовом исполнении

Объем загружаемого сырья, л	115
Установленная мощность привода, кВт	4
Частота вращения лопастей, об/мин	44
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	1500x800x1400
Масса, кг	550