

## Растариватель ПКП-446



Приемная чаша оборудована съемным ножом, выполняющим крестообразный надрез в глухом дне МКР при установке его на приемную чашу. Вибрация чаши с контейнером обеспечивает псевдооживление и истечение сыпучего продукта из МКР в транспортирующее устройство, соединяющееся с выходным патрубком приемной чаши гибким рукавом. В качестве транспортирующего устройства используются шнековые [транспортеры ТВ-4](#), [транспортеры ТВ-1](#). Скорость разгрузки МКР определяется производительностью транспортирующего устройства. Возможна распаковка МКР с донным клапаном. Загрузка МКР, закрепленного на траверсе, производится электропогрузчиком или мостовым краном. Траверса с МКР устанавливается на две выдвижные стойки по бокам чаши растаривателя, с условием полного опускания днища МКР на поверхность чаши растаривания.

### Технические характеристики растаривателя ПКП-446 в базовом исполнении

Производительность (по песку), т/час	до 10
Максимальная масса МКР, т	1,5
Диаметр приемной чаши, мм	1300
Частота колебаний электровибратора чаши, мин - 1	3000
Мощность электровибратора чаши, кВт	0,55
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	1650x1500x4000



630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а  
т/ф. (383) 240-90-06 (многоканальный)  
т. 353-10-27, 353-66-33  
E-mail: [info@prodselmash.ru](mailto:info@prodselmash.ru)  
[www.prodselmash.ru](http://www.prodselmash.ru)

---

---

Масса, кг	700
-----------	-----