

## Установка сухих смесей «Строитель 1001»



Двухвальный [смеситель ЗТФ-06](#) обеспечивает наилучшую однородность смеси из всех известных типов смесителей. Для подачи компонентов в смеситель служит транспортируемая электротельфером технологическая емкость объемом 400 л, заполняемая в соответствии с рецептурой смеси вручную на напольных весах. Готовая смесь выгружается из смесителя в промежуточный бункер.

Автоматическая фасовка по массе в клапанные мешки выполняется шнековым [дозатором ПКП-182](#) одновременно с перемешиванием в смесителе следующей порции смеси и дозированной загрузкой в технологическую емкость компонентов для следующего замеса. Максимальная производительность установки 2,5 т/час. Высота загрузочного патрубка смесителя от пола 3,75 м.

### Технические характеристики установки "Строитель 1001"

Максимальная производительность , м3/час	2,5
Количество основных компонентов смеси	не ограничено
Объем одного замеса, м <sup>3</sup>	0,4
Загрузка компонентов в смеситель	из технологической емкости
Дозирование компонентов	вручную в технологическую емкость

Установленная мощность оборудования, кВт	14,25
Максимальная габаритная высота оборудования, мм	3750
Площадь, занимаемая оборудованием, м2	10
Обслуживающий персонал, чел.	2