


Установка сухих смесей «Строитель 1003»



Приготовление и автоматизированная весовая фасовка смесей в открытую тару выполняются последовательно одним двухвальным смесителем ЗТФ-06, оборудованным встроенным шнековым питателем, управляемым от фасовочного весоизмерительного устройства с тензодатчиком. После перемешивания смеси бункер смесителя служит расходной емкостью для шнекового питателя, подающего смесь в тару на весоизмерительном устройстве.

Двухвальный смеситель обеспечивает наилучшую однородность смеси из всех известных типов смесителей. Загрузка компонентов осуществляется оператором вручную из тары непосредственно в бункер смесителя, оборудованный откидной крышкой и пылеулавливающим ограждением, подключаемым к системе аспирации. Максимальная производительность установки 1,5 т/час. Занимаемая производственная площадь 10 м².

Технические характеристики установки "Строитель 1003"

Максимальная производительность , м ³ /час	1,5
Количество основных компонентов смеси	не ограничено
Объем одного замеса, м ³	0,4
Загрузка компонентов в смеситель	вручную
Дозирование компонентов	вручную

Установленная мощность оборудования, кВт	13,2
Максимальная габаритная высота оборудования, мм	2970
Площадь, занимаемая оборудованием, м ²	10
Обслуживающий персонал, чел.	1